

Basic Max A1 IP54 | Surface



DE LED-Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage. Rein direktstrahlend. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit in 4 verschiedenen Durchmessern von 300 bis 600mm – bei gleichbleibender Bauhöhe 75mm. Oberfläche weiß, silber, graphit, schwarz, champagner oder kupferfarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Opaldiffusor aus satiniertem Acrylglass. Konverter in Leuchtengenhäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim). Farbtemperatur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White (2700-6500K). Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum. Schutzart IP54.

EN LED surface-mounted luminaire for walls and ceilings. Direct only light distribution. Luminaire body made of aluminum profile in 4 different diameters from 300mm to 600mm – with overall height of 75mm. Surface white, silver, graphite, black, champagne or copper coated. Further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Opal diffuser made of acrylic glass. Driver integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (DALI, Touch-Dim). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K or Tunable White (2700-6500K). Binning $\leq$ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. Ingress protection IP54.

