lightnet

# Midpoint-E6

Einbaustrahler - Direktstrahlend

Artikelnummer: PE6AWE-930AM-GK

Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Midpoint-E6. LED. Einbaustrahler, 350° drehbar und 90° schwenkbar. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White.
Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >90. Reflektor mit Ausstrahlwinkel SPOT 10°. Reflektor: Satin Gold. XICATO/ARTIST-Serie (Ra>97). Clear Cover. Einfach schaltbar. DxH (Spots). D=90mm. H=155mm. Medium-Power-Bestromung. 1480lm.

31W. 1,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG1 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.



© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 29.02.2024

lightnet

# Midpoint-E6

Einbaustrahler - Direktstrahlend

Artikelnummer: PE6AWE-930AM-GK

Kunde / Projekt:

Notiz:

| | |
|---|---|
| Produktname | Midpoint-E6 |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Einbaustrahler |
| Oberfläche | Snow White |
| Lichtverteilung | Direktstrahlend |
| CCT | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>90 |
| Reflektor Ausstrahlwinkel | Reflektor: SPOT 10° |
| Reflektor Innenfarbe | Reflektor: Satin Gold |
| LED-Module Type | XICATO/ARTIST (Ra>97) |
| Cover | Clear Cover |
| Steuerung | Einfach schaltbar |
| Länge L/ Ø D (mm) | D=90mm |
| Höhe H (mm) | H=155mm |
| Bestromung | Medium-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 1480lm |
| Anschlussleistung | 31W |
| Schutzart | IP20 |
| LED-Lebensdauer | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Photometrischer Code | 9 30 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG1 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 1,5kg |

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 29.02.2024