

Liquid Line-TY

Tischleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: QTYLWS-830M-L936-TW



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.


Liquid Line-TY. LED. Tischleuchte. Leuchtenkörper mit feinen Radien aus Aluminium, gefertigt aus einem Guss ohne sichtbare Nahtstellen. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite, rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=19. Reflektor: Snow White. Schalt- und dimmbar. LxBxH (Leuchtenkopf,

rechteckig/Mast). L=936mm. B=40mm. H=26/860mm. Tischklammer passend zur Leuchtenfarbe lackiert. Medium-Power-Bestromung. 1786lm. 16W. 8,4kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Liquid Line-TY

Tischleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: QTYLWS-830M-L936-TW



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Liquid Line-TY
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Tischleuchte
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Lens Louvre
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Snow White
Steuerung	Schalt- und dimmbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=936mm
Breite B (mm)	B=40mm
Höhe H (mm)	H=26/860mm
Fußplatte	Tischklammer
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	1786lm
Anschlussleistung	16W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	8,4kg

