


Ringo Star-PY

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: RPYCWE-827M-D900-K



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.





Ringo Star-PY. LED. Leuchte für Pendelmontage. Leuchtenkörper aus Aluminiumprofil mit 40mm Profildicke. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 2700K (Soft White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opal Flex Diffusor. Einfach schaltbar. DxHxB (rund). D=900mm. B=40mm. H=40mm. Seilabhängung mit Zuleitung und Baldachin für Parallelmontage (Set). Pendellänge max 4000mm. Zuleitung: transparent. Baldachin passend zu

Leuchtenoberfläche mit integriertem Konverter. Medium-Power-Bestromung. 8939lm. 103W. 6,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Ringo Star-PY

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: RPYCWE-827M-D900-K



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Ringo Star-PY
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Pendelleuchte
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	2700K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opal Flex Diffusor
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=900mm
Breite B (mm)	B=40mm
Höhe H (mm)	H=40mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	8939lm
Anschlussleistung	103W
Abhängung	Parallel-Seilabh. (Set)
Farbe Baldachin	Baldachin passend zu Leuchtenoberfläche mit integriertem Konverter
Seillänge (mm)	Pendellänge max 4000mm
Schutzart	IP20
Kabelfarbe	Zuleitung: transparent
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 27 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	6,5kg

