

Matric-SX

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LSXABM-830H-L1570-I-A



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.


Matric-SX. LED. Stehleuchte mit einem Leuchtenkopf, Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Stufenlos dimmbarer Multisensor als Stand-Alone-Version. LxBxH (Leuchtenkopf, rechteckig/Mast). L=1570mm. B=40mm. H=2200/40mm. High-Power-

Bestromung. 14464lm. 112W. 23,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. T-Fuß. Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Matric-SX

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: LSXABM-830H-L1570-I-A



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Matric-SX
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Stehleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Dimm-Multisensor
Länge L/ Ø D (mm)	L=1570mm
Breite B (mm)	B=40mm
Höhe H (mm)	H=2200/40mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	14464lm
Anschlussleistung	112W
Fußplatte	T-Fuß
Stecker	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR≤ 19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	23,8kg

