

Caleo Neo G6/P6 | Suspended



FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou seulement direct. Corps du luminaire étagé en profilé aluminium avec cadre visible de seulement 25mm. Surface du luminaire et réflecteur/bague décorative disponible en différentes combinaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, graphite, noir ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique encastré avec réduction optimisée de l'éblouissement, spécialement en application pour les bureaux/postes de travail. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Filin parallèle droit et tendeur rapide réglable avec câble d'alimentation transparent ou Suspension rigide tubulaire. Couleur du baldaquin/patère adaptée au corps du luminaire. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours.

ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa-indirecta o solamente directa. Cuerpo de aluminio escalonado con perfil visible de solo 25mm. La superficie exterior de la carcasa y el anillo reflector decorativo están disponibles en varias lacas y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones de superficies, consulte el catálogo "Colección de superficies Lightnet" o la selección de bi-colores. Óptica microprismática retrocedida con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 6500K. Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Suspensión de cable paralelo de altura ajustable continua con cable de alimentación revestido de forma transparente. Acabado del baldaquín concuerda con la luminaria. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación de emergencia.

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Suspension

Reflector

A: Caleo

G6: Direct only, P6: Direct-Indirect

A: Microprismatic, O: Opal Diffuser

W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper

E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]

22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K

M: Medium Power, H: High Power

Square Size in mm: Q300, Q400, Q500, Q600

K: Parallel Suspension, P: Tube Suspension [Q400-Q600]

W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold

IP20

~220-240V

50-60 Hz

IK 02

RG0

≤3 MacAdam

MEDIUM POWER 8500h 50000h

HIGH POWER 12000h 60000h

CE

UK CA

Microprismatic Direct-Indirect			Microprismatic Direct			Opal Diffuser Direct-Indirect			Opal Diffuser Direct		
Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	1990lm/17W	2700lm/22W	300	1230lm/11W	1670lm/15W	300	2000lm/17W	2720lm/22W	300	1240lm/11W	1690lm/15W
400	2930lm/23W	3890lm/31W	400	2060lm/18W	2720lm/23W	400	2950lm/23W	3910lm/31W	400	2080lm/18W	2740lm/23W
500	5140lm/39W	6720lm/52W	500	3180lm/26W	4180lm/35W	500	5170lm/39W	6760lm/52W	500	3210lm/26W	4220lm/35W
600	6790lm/54W	9230lm/73W	600	4800lm/39W	6480lm/53W	600	6830lm/54W	9290lm/73W	600	4840lm/39W	6540lm/53W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

