

Ringo Star A1 | System 100mm Surface



FR Luminaire LED en saillie. Éclairage uniquement direct. Corps du luminaire en profilé d'aluminium avec une largeur de profilé de 100mm. 13 diamètres différents de 600mm à 8000mm. Surface/finition thermolaquée/poudrée blanche, argentée, graphite, noire, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Diffuseur micro-prismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC $>$ 80, IRC $>$ 90 ou Full Spectrum.


ES Luminaria sobrepuesta LED. Iluminación directa solo. Cuerpo de luminaria hecho de perfil de aluminio con un ancho de vía de luz de 100mm. 13 distintos diámetros de 600mm a 8000mm. Acabado pintura de laca color blanco, plata, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC $>$ 80, IRC $>$ 90 o Full Spectrum.

R A1 O S L - 8 30 M - D1500


Product Family	R: Ringo Star
Type	A1: Direct only
Optical System	A: Microprismatic, O: Opal Diffuser
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW [D900-D8000]
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K
Power	E: Low Power, M: Medium Power
Size	Luminaire Diameter in mm: D600, D900, D1200, D1500, D2000, D2500, D3000, D3500, D4000, D5000 D6000, D7000, D8000
On Request	Emergency Module [D1200-D8000] , Midpin/Midpoint Spotlights



Microprismatic | Direct



Opal Diffuser | Direct



D mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power	D mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power
600	3850lm/35W	4880lm/44W	600	4140lm/35W	5240lm/44W
900	6570lm/60W	8060lm/73W	900	7050lm/60W	8660lm/73W
1200	8800lm/77W	10400lm/91W	1200	9450lm/77W	11150lm/91W
1500	11100lm/97W	13360lm/121W	1500	11930lm/97W	14350lm/121W
2000	14800lm/129W	18700lm/169W	2000	15900lm/129W	20100lm/169W
2500	18900lm/162W	23300lm/204W	2500	20300lm/162W	25000lm/204W
3000	23260lm/198W	28650lm/250W	3000	25000lm/198W	30800lm/250W
3500	26270lm/228W	32200lm/281W	3500	28200lm/228W	34630lm/281W
4000	30500lm/264W	37600lm/331W	4000	32800lm/264W	40400lm/331W
5000	39400lm/342W	48350lm/421W	5000	42300lm/342W	51940lm/421W
6000	46500lm/396W	57300lm/499W	6000	50000lm/396W	61560lm/499W
7000	55450lm/475W	68200lm/590W	7000	59570lm/475W	73270lm/590W
8000	61100lm/528W	75200lm/663W	8000	65600lm/528W	80800lm/663W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.



Midpoint Spotlight XP
1000lm/19W-3000lm/31W
Ø90mm



W Snow White



S Radiant Silver



U Urban Graphite



B Jet Black



H Anodic Champagne



K Satin Copper