

Matric FX IP54 | System 40 mm Recessed Frame



FR Luminaire LED encastré pour montage en découpes de plafonds placo-plâtre. Éclairage uniquement direct. Canal de lumière en profilé d'aluminium. Largeur de l'otique/diffuseur de 40mm. Surface/finition naturel-anodisée ou thermolaquée/poudrée blanc, graphite, noir, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Cadre de montage et kit de fixations inclus. Indice de protection IP54.

EN Luminaria empotrada tipo LED para instalación en plafones. Iluminación directa solo. Canal de luz con marco integral de perfil de aluminio. Ancho de la óptica 40mm. Superficie anodizada natural o lacado de blanca, grafito, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Juego para instalación incluido. Protección IP54.

	L FXO WL-8 30 M-L900-IP54									
Product Family	L: Matric									
Type	FX: Direct only									
Optical System	O: Opal Diffuser									
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, E: Silver Anodised, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne									
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW, C: Casambi [L900-L2065]									
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]									
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K [L1192-L2065]									
Power	M: Medium Power									
Size	Luminaire Length in mm: L610, L900, L1192, L1485, L1775, L2065									
Protection	IP54									

IP54

-220-
-240V

50-60
Hz

IK
02


RG0

≤3
MacAdam

MEDIUM
POWER

L85B10
50,000h

Opal Diffuser | Direct



L mm	Lumen/Watt Medium Power
610	910lm/8W
900	1370lm/12W
1192	1820lm/15W
1485	2280lm/18W
1775	2730lm/22W
2065	3190lm/27W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

