

Matric Déco F9 | Recessed Frame



FR Luminaire LED encastré pour montage-découpes de plafonds placo-plâtre. Éclairage direct. Canal de lumière - profilé d'aluminium. Fabrication sur-mesure au millimètre près suivant besoins et spécifications. Optique en retrait pour un meilleur anti-éblouissement et effet de lumière décoratif. Colletette et bague du réflecteur décorative disponibles en différentes finitions, ex: couleur blanc, argent, graphite, noir, gold ou cuivre. Options: Light-net Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Éclairage direct par lentilles avec grille BAP pour une large répartition de l'intensité lumineuse et facteur très bas (UGR<19) adapté aux bureaux. Grille anti-éblouissement disponible en plusieurs finitions. Diffuseur microprismatique en verre acrylique avec éblouissement optimisé pour utilisations dans les bureaux/poste de travail. Diffuseur opal satiné pour éclairage avec transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Convertisseur intégré, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou TW (2700-6500K). Binning initial $\leq$ MacAdam 3. IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Cadre et kit de fixations inclus. Profilés-lumineux vides livrables sur demande pour montage en avance ; installation ultérieure possible des composants des luminaires. Options: Intégration de composants d'éclairage de secours ou technologie de cellule/détection.

EN Luminaria empotrada LED para aberturas de techo aserradas. Iluminación directa solo. Perfil de aluminio. Las longitudes a medida. Óptica empotrada para un mejor control del deslumbramiento y un efecto luminoso decorativo. Marco exterior y anillo reflector decorativo disponibles en diferentes acabados y combinaciones, por ejemplo, blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Acabados según Light-Surface-Collection o RAL o selección de bi-colores. Componente para iluminación directa de lentes de precisión con rejilla antideslumbrante para una amplia distribución de luz con un alto índice de deslumbramiento (UGR<19) para uso en oficinas. Rejilla antideslumbrante disponible en varios colores. Óptica microprismática de cristal acrílico con limitación de deslumbramiento optimizada para el uso en oficinas. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200 hasta 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Kit para instalación incluido. Perfil de la luminaria para el montaje disponible por adelantado; el resto de los componentes de la luminaria se pueden montar posteriormente. Bajo pedido: iluminación de emergencia, tecnología de sensores.

L F9 LWE-8 30E-L1224-B*

Product Family	L: Matric
Type	F9: Direct only
Optical System	A: Micropismatic, O: Opal Diffuser, L: Lens Louvre*
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, E: Silver Anodised, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi [L905-L2075], 6: DALI DT6 for TW [L1198-L2075], 8: DALI DT8 for TW [L905-L2075]
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K
Power	E: Low Power, M: Medium Power, H: High Power
Size	Luminaire Length in mm (Micropismatic, Opal Diffuser): L615, L905, L1198, L1490, L1780, L2075 Luminaire Length in mm (Lens Louvre*): L696, L960, L1224, L1489, L1753, L2017
Lens Louvre*	W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold
On Request	Emergency Module [L1198-L2075]



Lens Louvre Direct			Micropismatic Direct			Opal Diffuser Direct		
L mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
681	1120lm/9W	2050lm/17W	600	590lm/6W	1050lm/11W	600	860lm/8W	1180lm/11W
945	1560lm/12W	2870lm/23W	890	880lm/9W	1580lm/16W	890	1300lm/12W	1770lm/16W
1209	2010lm/16W	3690lm/29W	1182	1170lm/12W	2100lm/20W	1182	1740lm/15W	2360lm/20W
1474	2460lm/19W	4510lm/35W	1475	1470lm/14W	2630lm/25W	1475	2180lm/18W	2950lm/25W
1738	2910lm/22W	5330lm/41W	1765	1760lm/17W	3150lm/30W	1765	2600lm/22W	3530lm/30W
2002	3350lm/25W	6150lm/47W	2055	2050lm/21W	3680lm/36W	2055	3040lm/27W	4130lm/36W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

