

Cubic Max M2 | Recessed Frameless



FR Luminaire LED encastré sans cadre pour plafonds en placoplâtre. Éclairage uniquement direct. Corps du luminaire en aluminium. Surface/Finition blanche thermolaquée/poudrée Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White. Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Support de fixation inclus. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours.

EN Luminaria tipo LED para instalación en techos tipo plafón sin marco. Iluminación directa solo. Cuerpo de luminaria hecho de aluminio. Superficie lacada de polvo blanco. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K o Tunable White. Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Juego para instalación incluido. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación de emergencia.

C M2 A W E - 8 30 M - Q340

Product Family	C: Cubic
Type	M2: Direct only
Optical System	A: Microprismatic, O: Opal Diffuser
Surface Finish	W: Snow White
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K
Power	M: Medium Power, H: High Power
Size	Square Size in mm: Q340, Q420, Q612
On Request	Emergency Module

IP20

~220-240V

50-60 Hz

IK 02

RG0

≤3 MacAdam

MEDIUM POWER 185810 6000h

HIGH POWER 180810 6000h

CE

UK CA

Microprismatic Direct			Opal Diffuser Direct		
Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
340	1340lm/12W	1980lm/18W	340	1420lm/12W	2090lm/18W
420	2200lm/19W	3200lm/27W	420	2320lm/19W	3370lm/27W
612	5010lm/40W	7940lm/65W	612	5280lm/40W	8360lm/65W

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

