

Caleo Max M2 | Recessed Frameless





FR Luminaire LED encastré sans cadre pour plafonds en placoplâtre. Éclairage uniquement direct. Corps du luminaire en aluminium. Surface blanc. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White. Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Cadre de montage et kit de fixations inclus.

EN Luminaria tipo LED para instalación en techos tipo plafón sin marco. Iluminación directa solo. Cuerpo de luminaria hecho de aluminio. Acabado pintura de laca color blanco. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K o Tunable White. Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Juego para instalación incluido.

A M2 A W E-8 30 M-Q340

Product Family	A: Caleo
Type	M2: Direct only
Optical System	A: Microprismatic, O: Opal Diffuser
Surface Finish	W: Snow White
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K
Power	M: Medium Power, H: High Power
Size	Square Size in mm: Q340, Q420, Q612
On Request	Radar Sensor, Emergency Module

**Microprismatic | Direct****Opal Diffuser | Direct**

Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	Q mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
340	1230lm/12W	1810lm/18W	340	1390lm/12W	2050lm/18W
420	2010lm/19W	2920lm/27W	420	2280lm/19W	3310lm/27W
612	4580lm/40W	7250lm/65W	612	5180lm/40W	8220lm/65W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

