lightnet

Caleo-M2

Luminaria empotrable de techo (sin marco). Kit montaje incl - Directa

Código de artículo: AM2AWE-830H-Q420

Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Caleo-M2. LED. Luminaria empotrable de techo (sin marco). Kit montaje incl. Cuerpo de la luminaria con mayor estabilidad para su instalación. Superficie Snow White. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micr oprismática con tecnología Edge-Light para oficinas. Conmutable. LxAnxH (cuadrado). L= 420mm. An=420mm. H=100mm. Corriente de alta potencia. 2730lm. 27W. 5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,4%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 29.02.2024

lightnet

Caleo-M2

Luminaria empotrable de techo (sin marco). Kit montaje incl - Directa

Código de artículo: AM2AWE-830H-Q420

Cliente / Proyecto:

Nota:





Nombre de Productos	Caleo-M2
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Luminaria empotrable de techo (sin marco). Kit montaje incl
Superficie	Snow White
Illuminación	Directa
Temperatura de Color	3000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Pantalla micro prismática
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	L=420mm
Ancho A (mm)	An=420mm
Altura H (mm)	H=100mm
Corriente/Tensión	High-Power
Flujo luminoso	2730lm
Consumo de energía	27W
Tipo de protección	IP20
Certificación	ENEC-Certification
Tiempo de vida del LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	8 30 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	5kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 29.02.2024