lightnet

# Cubic-P5

Luminaria suspendida - Directa/indirecta

Código de artículo: CP5AWE-830M-L1500-Y

Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Cubic-P5. LED. Luminaria suspendida. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Snow White. Distribución de luz directa/indirecta. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micr oprismática con tecnología Edge-Light para oficinas. UGR<=19. Conmutable. LxAnxH (rectangular). L=1500mm. An= 300mm. H=25mm. Suspensión de cable Y (juego). Longitud de suspensión max 1500mm. Cable suave al tacto: transparent. Florón: Mismo color de la luminaria.

Corriente de media potencia. 8032lm. 62W. 8,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.



© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 01.03.2024

lightnet

# Cubic-P5

Luminaria suspendida - Directa/indirecta

Código de artículo: CP5AWE-830M-L1500-Y

Cliente / Proyecto:

Nota:







| | |
|---|---|
| Nombre de Productos | Cubic-P5 |
| Agente luminoso | LED |
| Tipo de instalación | Luminaria suspendida |
| Superficie | Snow White |
| Illuminación | Directa/indirecta |
| Temperatura de Color | 3000K |
| Rendimiento de color (CRI) | Ra>80 |
| Sistemas opticos | Pantalla micro prismática |
| Control | Conmutable |
| Longitud L/Diámetro D (mm) | L=1500mm |
| Ancho A (mm) | An=300mm |
| Altura H (mm) | H=25mm |
| Corriente/Tensión | Medium-Power |
| Flujo luminoso | 8032lm |
| Consumo de energía | 62W |
| Suspensión | Susp. Y (juego) |
| Color del florón | Florón: Mismo color de la luminaria |
| Longitud colgante (mm) | Longitud de suspensión max 1500mm |
| Tipo de protección | IP20 |
| Certificación | ENEC-Certification |
| Color de cable | Cable suave al tacto: transparent |
| Tiempo de vida del LED | L85B10 (tq 25°C) = 50,000h |
| UGR | UGR<=19 |
| Código fotométrico | 8 30 / 3 3 9 |
| Clase de fotobiología | RG0 (EN62471) |
| Interior/Exterior | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Peso (kg) | 8,8kg |



© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 01.03.2024