

## Basic-P7

Luminaria suspendida - Directa/indirecta

Código de artículo: BP7OBL-830H-D800-P



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.




Basic-P7. LED. Luminaria suspendida. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Jet Black. Distribución de luz directa/indirecta. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Difusor opal para asegurar una mejor transmisión de luz y una iluminación uniforme. Regulación DALI. DxH (redondo). D=800mm. H=18+24mm. Suspensión de tubo con roseta de techo (Juego). Longitud de suspensión bajo petición. Florón:

Mismo color de la luminaria. Corriente de alta potencia. 10210lm. 81W. 9,8kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,4%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

## Basic-P7

Luminaria suspendida - Directa/indirecta

Código de artículo: BP7OBL-830H-D800-P



Cliente / Proyecto: \_\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Nombre de Productos        | Basic-P7                             |
| Agente luminoso            | LED                                  |
| Tipo de instalación        | Luminaria suspendida                 |
| Superficie                 | Jet Black                            |
| Iluminación                | Directa/indirecta                    |
| Temperatura de Color       | 3000K                                |
| Rendimiento de color (CRI) | Ra>80                                |
| Sistemas opticos           | Difusor opal                         |
| Control                    | Regulación (DALI)                    |
| Longitud L/Diámetro D (mm) | D=800mm                              |
| Altura H (mm)              | H=18+24mm                            |
| Corriente/Tensión          | High-Power                           |
| Flujo luminoso             | 10210lm                              |
| Consumo de energía         | 81W                                  |
| Suspensión                 | Susp. de tubo (Set)                  |
| Color del florón           | Florón: Mismo color de la luminaria  |
| Longitud colgante (mm)     | Longitud de suspensión bajo petición |
| Tipo de protección         | IP40                                 |
| Certificación              | ENEC-Certification                   |
| Tiempo de vida del LED     | L80B10 (tq 25°C) = 50,000h           |
| Código fotométrico         | 8 30 / 3 3 9                         |
| Clase de fotobiología      | RG0 (EN62471)                        |
| Interior/Exterior          | Indoor: ta [ambient] max. 25°C       |
| Peso (kg)                  | 9,8kg                                |

