lightnet

# Basic-S4

Luminaria de pie - Directa/indirecta

Código de artículo: BS4ASR-840M-D600-O-A

Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Basic-S4. LED. Luminaria de pie. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Radiant Silver. Distribución de luz directa/indirecta. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micr oprismática con tecnología Edge-Light para oficinas. UGR<=19. Swarm Control. DxAnxH (cabeza de la luminaria, redond/Soporte). D=600mm. H= 2000/38mm. Corriente de media potencia. 12700lm. 88W. 24kg. Binning initial <= MacAdam 3. Base de luminaria en forma redonda que combina con el color de la superficie. Enchufe Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.



© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 30.01.2024

lightnet

# Basic-S4

Luminaria de pie - Directa/indirecta

Código de artículo: BS4ASR-840M-D600-O-A

Cliente / Proyecto:

Nota:







| | |
|---|---|
| Nombre de Productos | Basic-S4 |
| Agente luminoso | LED |
| Tipo de instalación | Luminaria de pie |
| Superficie | Radiant Silver |
| Illuminación | Directa/indirecta |
| Temperatura de Color | 4000K |
| Rendimiento de color (CRI) | Ra>80 |
| Sistemas opticos | Pantalla micro prismática |
| Control | Swarm Control |
| Longitud L/Diámetro D (mm) | D=600mm |
| Altura H (mm) | H=2000/38mm |
| Corriente/Tensión | Medium-Power |
| Flujo luminoso | 12700lm |
| Consumo de energía | 88W |
| Tipo de Base | Base redonda |
| Enchufe | Schuko CEE 7/7 (E+F) |
| Tipo de protección | IP20 |
| Tiempo de vida del LED | L85B10 (tq 25°C) = 50,000h |
| UGR | UGR<=19 |
| Código fotométrico | 8 40 / 3 3 9 |
| Interior/Exterior | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Peso (kg) | 24kg |



© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 30.01.2024