

## Caleo-AX Inverse

Luminaria de superficie - Directa

Código de artículo: AAXLBE-830E-Q1170-G



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.


Caleo-AX Inverse. LED. Luminaria de superficie para sobreponer en pared o techo. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Jet Black. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Lens Louvre. UGR<=19. Reflector: Satin Gold. Conmutable. LxAnxH (cuadrado). Q=1170mm. An=40mm. H=65mm. Corriente de baja potencia. 6508lm. 51W. 11kg. Binning

initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

## Caleo-AX Inverse

Luminaria de superficie - Directa

Código de artículo: AAXLBE-830E-Q1170-G



Cliente / Proyecto: \_\_\_\_\_

Nota: \_\_\_\_\_

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Nombre de Productos         | Caleo-AX Inverse               |
| Agente luminoso             | LED                            |
| Tipo de instalación         | Luminaria de superficie        |
| Superficie                  | Jet Black                      |
| Iluminación                 | Directa                        |
| Temperatura de Color        | 3000K                          |
| Rendimiento de color (CRI)  | Ra>80                          |
| Sistemas opticos            | Lens Louvre                    |
| Color interior de reflector | Reflector: Satin Gold          |
| Control                     | Conmutable                     |
| Longitud L/Diámetro D (mm)  | Q=1170mm                       |
| Ancho A (mm)                | An=40mm                        |
| Altura H (mm)               | H=65mm                         |
| Corriente/Tensión           | Low-Power                      |
| Flujo luminoso              | 6508lm                         |
| Consumo de energía          | 51W                            |
| Tipo de protección          | IP20                           |
| Tiempo de vida del LED      | L90B10 (tq 25°C) = 50,000h     |
| UGR                         | UGR<=19                        |
| Código fotométrico          | 8 30 / 3 3 9                   |
| Clase de fotobiología       | RG0 (EN62471)                  |
| Interior/Exterior           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Peso (kg)                   | 11kg                           |

