

Liquid Line-AX

Sistema de iluminación para montaje en pared y techo - Directa

Código de artículo:

QAXLWL-830M-STRUCTURE-Lxxxx-W



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.





Liquid Line-AX. LED. Sistema de iluminación para montaje en pared y techo. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Snow White. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Lens Louvre. UGR<=19. Reflector: Snow White. Regulación DALI. según el plano. LxAnxH (flexible) . Longitud especial L=xxxxmm. An=40mm. H=65mm. Corriente de media potencia. 2272lm/m. 18W/m.

Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,3%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

Liquid Line-AX

Sistema de iluminación para montaje en pared y
techo - Directa



Código de artículo:
QAXLWL-830M-STRUCTURE-Lxxxx-W

Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Liquid Line-AX
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Sistema de iluminación para montaje en pared y techo
Superficie	Snow White
Iluminación	Directa
Temperatura de Color	3000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Lens Louvre
Color interior de reflector	Reflector: Snow White
Control	Regulación (DALI)
Longitud L/Diámetro D (mm)	Longitud especial L=xxxxmm
Ancho A (mm)	An=40mm
Altura H (mm)	H=65mm
Corriente/Tensión	Medium-Power
Flujo luminoso	2272lm/m
Consumo de energía	18W/m
Tipo de protección	IP20
Tiempo de vida del LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Código fotométrico	8 30 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Otros	según el plano

