


Matric-A9

Línea de luminarias montable - Directa

Código de artículo: LA9OAL-840H-L890-A



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Matric-A9. LED. Línea de luminarias montable. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Satin Silver. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 4000K (Cool White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Difusor opal para asegurar una mejor transmisión de luz y una iluminación uniforme. Reflector: Satin Silver. Regulación DALI. LxAxH (rectangular). L= 890mm. An=55mm. H=75mm. Corriente de alta potencia.



1770lm. 16W. 2,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,4%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L80B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

lightnet

Matric-A9

Línea de luminarias montable - Directa

Código de artículo: LA9OAL-840H-L890-A



Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Matric-A9
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Línea de luminarias montable
Superficie	Satin Silver
Iluminación	Directa
Temperatura de Color	4000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Difusor opal
Color interior de reflector	Reflector: Satin Silver
Control	Regulación (DALI)
Longitud L/Diámetro D (mm)	L=890mm
Ancho A (mm)	An=55mm
Altura H (mm)	H=75mm
Corriente/Tensión	High-Power
Flujo luminoso	1770lm
Consumo de energía	16W
Tipo de protección	IP20
Certificación	ENEC-Certification
Tiempo de vida del LED	L80B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	8 40 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	2,5kg

