lightnet

Matric-A9

Línea de luminarias montable - Directa

Código de artículo: LA9AAL-830E-L1765-A

Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.

Matric-A9. LED. Línea de luminarias montable. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Satin Silver. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micr oprismática con tecnología Edge-Light para oficinas. Reflector: Satin Silver. Regulación DALI. LxAnxH (rectangular). L=1765mm. An=55mm. H= 75mm. Corriente de baja potencia. 1646lm. 17W. 4,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. ENEC-Certification. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 14.03.2024

lightnet

Matric-A9

Línea de luminarias montable - Directa

Código de artículo: LA9AAL-830E-L1765-A

Cliente / Proyecto:

Nota:





Nombre de Productos	Matric-A9
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Línea de luminarias montable
Superficie	Satin Silver
Illuminación	Directa
Temperatura de Color	3000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Pantalla micro prismática
Color interior de reflector	Reflector: Satin Silver
Control	Regulación (DALI)
Longitud L/Diámetro D (mm)	L=1765mm
Ancho A (mm)	An=55mm
Altura H (mm)	H=75mm
Corriente/Tensión	Low-Power
Flujo luminoso	1646lm
Consumo de energía	17W
Tipo de protección	IP20
Certificación	ENEC-Certification
Tiempo de vida del LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	8 30 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	4,5kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nos reservamos el derecho de cometer errores o hacer modificaciones. Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como orientación.
Por favor, compruebe siempre que está trabajando con la versión actual de las instrucciones de montaje.

Fecha: 14.03.2024