

Matric-F9

Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl - Directa

Código de artículo: LF9AAE-830E-L615-A



Las ilustraciones en su caso pueden ser solo similares, pero sirven como.



Matric-F9. LED. Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl. Aparato de iluminación - perfil de aluminio de alta calidad. Superficie Satin Silver. Distribución de luz solo directa. Temperatura de Color: 3000K (Warm White). Índice de rendimiento de color (CRI): >80. Pantalla micropísmática con tecnología Edge-Light para oficinas. Reflector: Satin Silver. Conmutable. LxAnxH (rectangular). L=615mm. An=70mm. H=75mm. Corriente de baja potencia. 552lm. 6W.

2kg. Binning inicial <= MacAdam 3. IP20. Nivel de protección I. CE, UKCA Declaración de conformidad. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Reducción del flujo luminoso hasta 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. Tasa nominal de fallos: 0,2%/1.000 horas de funcionamiento. L90B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 años de garantía. Fabricante: Lightnet GmbH, certificado según ISO 9001:2015.

Matric-F9

Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl - Directa

Código de artículo: LF9AAE-830E-L615-A



Cliente / Proyecto: _____

Nota: _____

Nombre de Productos	Matric-F9
Agente luminoso	LED
Tipo de instalación	Línea de luminarias empotrables. Kit montaje incl
Superficie	Satin Silver
Iluminación	Directa
Temperatura de Color	3000K
Rendimiento de color (CRI)	Ra>80
Sistemas opticos	Pantalla micro prismática
Color interior de reflector	Reflector: Satin Silver
Control	Conmutable
Longitud L/Diámetro D (mm)	L=615mm
Ancho A (mm)	An=70mm
Altura H (mm)	H=75mm
Corriente/Tensión	Low-Power
Flujo luminoso	552lm
Consumo de energía	6W
Tipo de protección	IP20
Tiempo de vida del LED	L90B10 (tq 25°C) = 50,000h
Código fotométrico	8 30 / 3 3 9
Clase de fotobiología	RG0 (EN62471)
Interior/Exterior	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Peso (kg)	2kg

