

Basic Neo S4 | Floor



FR Lampadaire LED. Éclairage direct/indirect. Tête du luminaire en profilé aluminium avec une épaisseur fine de 38mm et diamètre 600mm. Surface/ finition thermolaquée/poudrée blanche, argentée, graphite, noire, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Commande intuitive tactile dans le mât du luminaire pour une gradation sans interruptions/étapes et gestion indépendante de l'allumage de la partie directe/indirecte de la lumière. Pour le TW-Blanc Dynamique ou intégration de cellule MULTISENSOR ou technologie SWARM CONTROL, gestion synchronisée commune et non séparée de la partie directe/indirecte de lumière. En option: Contrôle/Gestion HCL automatique et adaptée pour un rythme de la journée par une lumière biodynamique. Température de couleur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Pied du luminaire rond en acier, couleur adaptée au corps du luminaire. 4m de câble d'alimentation avec prises de courant spécifiques suivant les pays (EU, CH, UK).

ES Luminaria de pie tipo LED. Iluminación directa e indirecta. Cabezal de luminaria de perfil de aluminio con una altura total de filigrana de 38mm y un diámetro de 600mm. Acabado pintura de laca color blanco, plata, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Panel de control intuitivo en el mástil de la luminaria para la regulación y conmutación por separado y sin escalonamiento de las cámaras de luz directa/indirecta; control conjunto de las cámaras de luz en caso de Tunable White o la integración de la tecnología multisensor o de enjambre. Opcional: HCL-Control para una luz biodinámica automática adaptada al curso del día. Temperatura de color 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Placa base redonda de acero, acabado tipo laca conforme al cuerpo de la luminaria. Cable de alimentación de 4m con enchufe específico para cada país (UE, CH, Reino Unido).

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Base

Plug

B: Basic

S4: Direct-Indirect

A: Microprismatic

W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper

X: Separately Dimmable, M: Multisensor, R: Swarm Control, B: HCL, C: Casambi

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum

27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K

M: Medium Power

Head Diameter in mm: D600

O: Round Base

A: Schuko CEE 7/7 (Type E+F), B: CH T12 (Type J), C: UK BS 1363 (Type G), D: Wieland, E: WAGO

IP20

-220-240V

50-60 Hz

IK02

≤3 MACAdm

MEDIUM POWER

165810 lm

30000h

CE

UKCA

BS4ASX-830M-D600-O-A

Microprismatic | Direct-Indirect

Indir.-65%

Dir.-35%

UGR<19

100

150

200

250

D mm	Lumen/Watt Medium Power
600	12700lm/88W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Multisensor /HCL /Swarm Control

Separately Dimmable

W Snow White

S Radiant Silver

U Urban Graphite

B Jet Black

H Anodic Champagne

K Satin Copper