

Beam Me Up (Flat) G3/P3 | Suspended



FR Luminaire LED suspendu avec diffuseur/optique en retrait et bague décorative. Éclairage direct/indirect ou seulement direct. Abat-jour/Tête du luminaire fabriqué en fibre de verre renforcée de haute qualité. Surface du luminaire et réflecteur/bague décorative disponible en différentes combinaisons et couleurs au choix, Ex: blanc, argent, graphite, noir ou cuivre. Pour les options et combinaisons de finitions, voir Lightnet Surface Collection ou Bi-Colour Selection. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC>80 ou IRC>90. Suspension centrale réglable en hauteur ou Suspension à câble parallèle avec câble d'alimentation transparent, en alternative Suspension à tige tubulaire rigide. Couleur/peinture de la patère et de la suspension-tubulaire rigide adaptée au corps du luminaire. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours ou technologie de cellule/détection.

ES Luminaria colgante LED con ópticas empotradas y anillo reflector decorativo. Iluminación directa-indirecta o solamente directa. Pantalla de fibra de vidrio reforzada procesada de alta calidad. La superficie exterior de la carcasa y el anillo reflector decorativo están disponibles en varias lacas y combinaciones, por ejemplo, lacadas en blanco, plata, grafito, negro, oro o cobre. Para conocer las opciones y combinaciones de superficies, consulte el catálogo "Colección de superficies Lightnet" o la selección de bi-colores. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80 o IRC>90. Suspensión central de hilo de acero con ajuste continuo de la altura o suspensión paralela con cable de alimentación revestido, opcional suspensión tipo péndulo con tubo rígido. Toldo y tubo colgante con acabado lacado a juego con el cuerpo de la luminaria. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación de emergencia, tecnología de sensores.

M P3 O A L-830 M-D450-UG

Product Family	M: Beam Me Up
Type	G3: Direct only, P3: Direct-Indirect
Optical System	A: Microprismatic, O: Opal Diffuser
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K [D650-D850]
Power	M: Medium Power, H: High Power
Size	Luminaire Diameter in mm: D450, D650, D850
Suspension	P: Tube Suspension, K: Parallel Suspension, U: Central Suspension
Reflector	W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold
On Request	Radar Sensor, Emergency Module [D650-D850]



Microprismatic Direct-Indirect			Microprismatic Direct			Opal Diffuser Direct-Indirect			Opal Diffuser Direct		
D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
450	2240lm/18W	3870lm/31W	450	1450lm/12W	2510lm/21W	450	2260lm/18W	3910lm/31W	450	1470lm/12W	2550lm/21W
650	5020lm/40W	7720lm/63W	650	3200lm/25W	5200lm/42W	650	5120lm/40W	7890lm/63W	650	3300lm/25W	5370lm/42W
850	7490lm/60W	10240lm/81W	850	5020lm/40W	6790lm/54W	850	7650lm/60W	10460lm/81W	850	5180lm/40W	7010lm/54W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

