

Ringo Star GY/PY | System 40mm Suspended



FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou seulement direct. Corps du luminaire en profilé d'aluminium avec une largeur de profilé de 40mm. 6 diamètres différents de 600mm à 2500mm. Surface/finition thermolaquée/poudrée blanche, argentée, graphite, noire, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Éclairage direct partiel par lentilles de précision avec grille anti-éblouissement (Ø600-Ø1245) pour une large répartition symétrique de l'intensité lumineuse et facteur d'anti-éblouissement très bas (UGR<19) adapté aux bureaux. Grille anti-éblouissement disponible en plusieurs combinaisons de couleurs. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans baldaquin/patère, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ou 6500K. Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC> 80, IRC>90 ou Full Spectrum. Suspension centrale ou parallèle réglable en hauteur avec câble d'alimentation transparent. Couleur du baldaquin/patère adaptée au corps du luminaire.


ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa-indirecta o solamente directa. Cuerpo de luminaria hecho de perfil de aluminio con un ancho de viga de luz de 40mm. 6 distintos diámetros de 600mm a 2500mm. Acabado pintura de laca color blanco, plata, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Componente para iluminación directa a través de lentes de precisión con persiana antideslumbrante (Ø600-Ø1245) para una amplia distribución de luz simétrica en rotación con un alto índice del deslumbramiento (UGR<19) especialmente para uso en oficinas. Rejilla antideslumbrante disponible en varias combinaciones de colores. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Convertidor integrado en el baldaquín del techo, opcionalmente conmutable de forma sencilla o regulable de forma continua (DALI, Touch-Dim). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o 6500K. Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC>80, IRC>90 o Full Spectrum. Suspensión central de hilo de acero con ajuste continuo de la altura o suspensión paralela con cable de alimentación revestido. Acabado del baldaquín concuerda con la luminaria.

RPYLWE-830M-D600-KB*

Product Family	R: Ringo Star
Type	PY: Direct-Indirect, GY: Direct only; LED converter in suspension box
Optical System	C: Opal Flex Diffuser, L: Lens Louvre* [D600-D1245]
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, A: Satin Silver, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, C: Casambi, H: Touch-Dim
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K
Power	M: Medium Power
Size	Luminaire Diameter in mm: D600, D900, D1245, D1500, D2000, D2500
Suspension	U: Central Suspension [D600-D2000], K: Parallel Suspension, X: Parallel Suspension with Recessed Ceiling Rose
Lens Louvre*	W: Snow White, A: Satin Silver, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper, G: Satin Gold




Lens Louvre | Direct-Indirect




D mm	Lumen/Watt Medium Power
600	8380lm/86W
900	11900lm/114W
1245	16280lm/148W

Lens Louvre | Direct




D mm	Lumen/Watt Medium Power
600	4140lm/47W
900	6370lm/65W
1245	8910lm/84W

Opal Flex Diffuser | Direct-Indirect



D mm	Lumen/Watt Medium Power
600	6930lm/75W
900	9560lm/103W
1245	13200lm/142W
1500	15540lm/166W
2000	22160lm/239W
2500	26850lm/288W


Opal Flex Diffuser | Direct



D mm	Lumen/Watt Medium Power
600	2690lm/36W
900	4030lm/54W
1245	5830lm/77W
1500	6720lm/89W
2000	9430lm/125W
2500	11660lm/154W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.


Parallel Suspension



Central Suspension



Parallel Suspension with Recessed Ceiling Rose



W Snow White
W Snow White



W Snow White
A Satin Silver



W Snow White
B Jet Black



W Snow White
G Satin Gold



W Snow White
H Anodic Champagne



W Snow White
K Satin Copper



W Snow White



A Satin Silver



U Urban Graphite



B Jet Black



H Anodic Champagne



K Satin Copper