

Plank G4/P4 | Suspended



FR Luminaire LED suspendu. Éclairage direct/indirect ou seulement direct. Corps du luminaire en profilé aluminium avec une hauteur de 25mm. Surface/ finition thermolaquée/poudrée blanc, graphite, argentée, noir, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Optique/Diffuseur microprisme en verre acrylique spécial avec une limitation optimisée de l'éblouissement pour applications et utilisations dans les bureaux/poste de travail. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Suspension en Y - ou parallèle réglable en hauteur avec câble d'alimentation transparent. Couleur du baldaquin/patère adaptée au corps du luminaire. Sur demande: Intégration de rails et projecteurs, composants d'éclairage de secours, technologie de sensor/cellule.

ES Luminaria suspendida tipo LED. Iluminación directa-indirecta o solamente directa. Cuerpo de luminaria hecho de perfil de aluminio con altura 25mm. Superficie lacado de blanca, grafito, plata, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Óptica microprismática de cristal acrílico especial con limitación del deslumbramiento optimizada para el uso en oficinas. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Suspensión de cuerda en Y o de cable paralelo de altura ajustable continua con cable de alimentación revestido de forma transparente. Acabdo del baldaquín concuerda con la luminaria. Bajo pedido: Integración de rieles y reflectores, componentes de iluminación de emergencia, tecnología de sensores.

JP4 A W E-8 30 M-L1210-K

Product Family	J: Plank
Type	G4: Direct only, P4: Direct-Indirect
Optical System	A: Microprismatic, O: Opal Diffuser
Surface Finish	W: Snow White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi, 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K
Power	M: Medium Power, H: High Power
Size	Luminaire length in mm: L920, L1210, L1500, L1800
Suspension	K: Parallel Suspension, Y: Y-Cord Suspension



Microprismatic Direct-Indirect			Microprismatic Direct			Opal Diffuser Direct-Indirect			Opal Diffuser Direct		
L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	L mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
920	2840lm/24W	4530lm/38W	920	1340lm/13W	2130lm/21W	920	2750lm/24W	4380lm/38W	920	1250lm/13W	1980lm/21W
1210	3790lm/33W	6030lm/53W	1210	1790lm/17W	2840lm/27W	1210	3670lm/33W	5830lm/53W	1210	1670lm/17W	2640lm/27W
1500	4740lm/40W	7540lm/64W	1500	2240lm/20W	3550lm/33W	1500	4580lm/40W	7290lm/64W	1500	2080lm/20W	3300lm/33W
1800	5690lm/47W	9050lm/76W	1800	2690lm/24W	4260lm/39W	1800	5500lm/47W	8750lm/76W	1800	2500lm/24W	3960lm/39W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

