

Basic Neo X5 | Surface



FR Luminaire LED pour montage mural ou saillie/plafonnier. Éclairage direct avec colerette de lumière indirecte. Surface/ finition thermolaquée/ poudrée blanc, argent, graphite, noir, champagne ou cuivre. Autres options de finition voir Lightnet-Surface-Collection ou RAL au choix. Diffuseur microprismatique optimisé pour un éblouissement limité et adapté aux bureaux. Diffuseur opal satiné pour un éclairage général avec une transmission maximale et répartition homogène des points lumineux. Driver/ Convertisseur intégré dans le luminaire, au choix allumage ON/OFF ou dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Température de couleur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K ou Tunable White (2700-6500K). Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Rendu de couleur IRC > 80, IRC > 90 ou Full Spectrum. Sur demande: Intégration de composants d'éclairage de secours ou technologie de cellule/détection.


ES Luminaria tipo LED para sobreponer en pared o techo. Distribución directa con corona de luz indirecta. Acabado pintura de laca color blanco, plata, negro, champagne o cobre. Acabados adicionales según Lightnet-Surface-Collection o RAL seleccionable. Óptica microprismática con limitación de deslumbramiento optimizada especialmente para aplicaciones de oficina. Difusor opal satinado para iluminación general con grado máximo de transmisión y resolución homogénea del punto de luz. Balastro integrado en la luminaria, opcionalmente on-off o atenuable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Temperatura de color 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K o Tunable White (2700-6500K). Binning inicial $\leq$ MacAdam 3. Índice de reproducción cromática IRC > 80, IRC > 90 o Full Spectrum. Bajo pedido: Integración de componentes de iluminación de emergencia, tecnología de sensores.

B X5 O S L - 8 30 M-D400


Product Family	B: Basic
Type	X5: Direct-Indirect
Optical System	A: Microprismatic, O: Opal Diffuser
Surface Finish	W: Snow White, V: Ivory White, S: Radiant Silver, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne, K: Satin Copper
Control Gear	E: On/Off, L: DALI, H: Touch-Dim, C: Casambi [D400-D800], 6: DALI DT6 for TW, 8: DALI DT8 for TW
Colour Rendering	8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	22: 2200K, 27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K [D400-D800]
Power	M: Medium Power, H: High Power
Size	Luminaire Diameter in mm: D300, D400, D500, D600, D800
On Request	Multisensor [D400-D800], Radar Sensor, Emergency Module [D400-D800]



Microprismatic | Direct-Indirect



Opal Diffuser | Direct-Indirect



D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power	D mm	Lumen/Watt Medium Power	Lumen/Watt High Power
300	1210lm/11W	2070lm/18W	300	1220lm/11W	2080lm/18W
400	2260lm/18W	3920lm/31W	400	2280lm/18W	3940lm/31W
500	2920lm/23W	5100lm/40W	500	2960lm/23W	5160lm/40W
600	5210lm/40W	8040lm/63W	600	5280lm/40W	8140lm/63W
800	7630lm/60W	10430lm/81W	800	7750lm/60W	10600lm/81W

Lumen Values: Luminaire luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.



Multisensor



Emergency Module

**W** Snow White**S** Radiant Silver**U** Urban Graphite**B** Jet Black**H** Anodic Champagne**K** Satin Copper