

lightnet

Beam Me Up-A4

Luminaire apparent - Wallwasher

Numéro d'article: MA4OWE-830M-D700-G



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Beam Me Up-A4. LED. Luminaire apparent design pour montage au plafond avec un boîtier étagé et un diffuseur en retrait et bague décorative du réflecteur. Tête du luminaire en matière travaillée hautement qualitative de fibre de verre. Surface Snow White. Éclairage uniquement direct avec réflexion large asymétrique (Wallwasher). Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur opale pour un max. de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux. Réflecteur: Satin Gold. On/Off. DxH (rond). D=


700mm. H=360/179mm. Courant Medium-Power. 2955lm. 35W. 10kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA
Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

lightnet

Beam Me Up-A4

Luminaire apparent - Wallwasher

Numéro d'article: MA4OWE-830M-D700-G



Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Beam Me Up-A4
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire apparent
Surface	Snow White
Répartition lumineuse	Wallwasher
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur opale
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Satin Gold
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=700mm
Hauteur H (mm)	H=360/179mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	2955lm
Consommation électrique	35W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	10kg

