

Basic-X5

Luminaire apparent - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: BX5OSE-830M-D500



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Basic-X5. LED. Luminaire en applique ou saillie/plafonnier LED. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Radiant Silver. Éclairage direct avec colerette de lumière indirecte. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur opale pour un max. de luminosité et une diffusion homogène des points lumineux. On/Off. DxH (rond). D= 500mm. H=38+30mm. Courant Medium-Power. 2768lm. 23W. 5,4kg. Binning



initial <= MacAdam 3. IP40. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25° C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

lightnet

Basic-X5

Luminaire apparent - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: BX5OSE-830M-D500



Client / Projet: _____

Note: _____

Nom des produits	Basic-X5
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Luminaire apparent
Surface	Radiant Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur opale
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	D=500mm
Hauteur H (mm)	H=38+30mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	2768lm
Consommation électrique	23W
Type de protection	IP40
Certification	ENEC-Certificación
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	5,4kg

