

# lightnet

## Cubic-F6

Lampadaire - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: CF6AER-830M-L600-P-A



Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Cubic-F6. LED. Lampe sur pied. Deux têtes de lampe filigranes d'une hauteur minimale de 25 mm, disposées asymétriquement par rapport au mât. Corps d'éclairage en profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Silver Anodised. Éclairage direct/indirect. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Diffuseur micro-prismatique en verre acrylique pour une transmission maximale sur le poste de travail. UGR<=19. Swarm Control. LxH (tête de luminaire, rectangulaire/Mât). L=600mm. l=500mm. H=2000/25mm.


Courant Medium-Power. 10753lm. 88W. 24,3kg. Binning initial <= MacAdam 3. Pied rectangulaire de la couleur du luminaire. Prise Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Classe de protection I. CE, UKCA  
Déclaration de conformité. ENEC-Certificación. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,3%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L85B10 (tq 25°C) = 50,000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

# lightnet

## Cubic-F6

Lampadaire - Éclairage direct/indirect

Numéro d'article: CF6AER-830M-L600-P-A



Client / Projet: \_\_\_\_\_

Note: \_\_\_\_\_

Nom des produits	Cubic-F6
Agent lumineux	LED
Type d'installation	Lampadaire
Surface	Silver Anodised
Répartition lumineuse	Éclairage direct/indirect
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Diffuseur micro-prismatique
Contrôle	Swarm Control
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=600mm
Largeur l (mm)	l=500mm
Hauteur H (mm)	H=2000/25mm
Courant/Puissance	Medium-Power
Flux lumineux	10753lm
Consommation électrique	88W
Type de pied	Pied rectangulaire
Prise	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Type de protection	IP20
Certification	ENEC-Certificación
Durée de vie LED	L85B10 (tq 25°C) = 50,000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Poids (kg)	24,3kg

