lightnet

Matric-MQ

Ligne de lumière encastrée sans cadre - Éclairage direct

Numéro d'article: LMQLFE-830H-L1990-F

Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.

Matric-MQ. LED. Ligne de lumière encastrée sans cadre. Corps de luminaire - profilé d'aluminium de haute qualité. Surface Anodic Silver. Éclairage seulement direct. Température de couleur: 3000K (Warm White). Rendu de couleur (Ra): >80. Lens Louvre: Lentilles de précision avec grille anti-éblouissement pour une répartition large et symétrique de l'intensité lumineuse ainsi qu'un facteur anti-éblouissement très bas. Lentille adaptée au poste de travail. UGR<=19. Réflecteur: Anodic Silver. On/Off. LxlxH (ligne de lumière). L=1990mm. l=35mm. H=55mm.

Courant High-Power. 4049lm. 38W. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Classe de protection I. CE, UKCA Déclaration de conformité. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Réduction du flux lumineux jusqu'à 0,4%/1.000 heures de fonctionnement. Taux de défaillance nominal: 0,2%/1.000 heures de fonctionnement. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 ans de garantie. Fabricant: Lightnet GmbH, certifié ISO 9001:2015.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 21.03.2024

lightnet

Matric-MQ

Ligne de lumière encastrée sans cadre - Éclairage direct

Numéro d'article: LMQLFE-830H-L1990-F

Client / Projet:

Note:





Nom des produits	Matric-MQ
Agent lumineux	LED
Type d´installation	Ligne de lumière encastrée sans cadre
Surface	Anodic Silver
Répartition lumineuse	Éclairage direct
Température de couleur	3000K
Rendu de couleur (Ra)	Ra>80
Système Optique	Lens Louvre
Couleur réflecteur intérieur	Réflecteur: Anodic Silver
Contrôle	On/Off
Longueur L/Diamètre D (mm)	L=1990mm
Largeur l (mm)	l=35mm
Hauteur H (mm)	H=55mm
Courant/Puissance	High-Power
Flux lumineux	4049lm
Consommation électrique	38W
Type de protection	IP20
Durée de vie LED	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Code photométrique	8 30 / 3 3 9
Classe photobiologique	RG0 (EN62471)
Intérieur/Extérieur	Indoor: ta [ambient] max. 25°C

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de
Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et modifications. Les images peuvent être seulement similaires, elles servent d'orientation.
Veuillez toujours vérifier que vous travaillez avec la version actuelle des instructions de montage.

Date: 21.03.2024