

Cubic Evolution F5/F6 | Floor



DE LED-Stehleuchte. Direkt-indirektstrahlend. Leuchtenkörper in minimalistischer Bauhöhe aus Aluminiumprofil. Oberfläche natureloxiert oder weiß, graphit, schwarz bzw. champagnerfarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Microprismenoptik mit optimierter Blendungsbegrenzung speziell für Office-Anwendungen bei vollständiger Lichtpunktauflösung. Intuitive Bedienfelder im Leuchtenmast für getrennt stufenlose Dimmung und Schaltung der Kammern für Direkt-/Indirektlicht je Leuchtenkopf, bei Tunable White oder Integration von Multisensor- oder Schwarmtechnologie gemeinsame Steuerung der Lichtkammern je Leuchtenkopf. Farbtemperatur 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White (2700-6500K). Binning initial $\leq$ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI $>$ 80, CRI $>$ 90 oder Full Spectrum. Rechteckige Fußplatte aus Stahl, Lackierung passend Leuchtenkörper. 4m Anschlusskabel mit länderspezifischem Stecker (EU, CH, UK).

EN LED free-standing luminaire. Direct-indirect light distribution. Luminaire body with minimalistic overall height made of aluminium profile. Surface natural anodised or white, graphite, black or champagne coated. Further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Microprismatic screen with optimized glare reduction especially for workplaces with uniform and enhanced light transmission. Intuitive pole mounted control panels for dimming and switching the direct/indirect light separately per luminaire head, joint control of the light chambers per luminaire head with Tunable White or integration of multi-sensor or swarm technology. Colour temperature 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K or Tunable White (2700-6500K). Binning $\leq$ MacAdam 3. Colour rendering CRI $>$ 80, CRI $>$ 90 or Full Spectrum. Rectangular steel base plate, colour matching luminaire body. 4m power cable with country-specific plug (EU, CH, UK).

Product Family

Type

Optical System

Surface Finish

Control Gear

Colour Rendering

Colour Temperature

Power

Size

Base

Plug

C: Cubic

F5: Direct-Indirect - Symmetrical Stand, F6: Direct-Indirect - Asymmetrical Stand

A: Microprismatic

W: Snow White, E: Silver Anodised, U: Urban Graphite, B: Jet Black, H: Anodic Champagne

X: Separately Dimmable, M: Multisensor, R: Swarm Control, C: Casambi

8: CRI>80, 9: CRI>90, F: Full Spectrum

27: 2700K, 30: 3000K, 35: 3500K, 40: 4000K, 65: 6500K, TW: Tunable White 2700-6500K

M: Medium Power, H: High Power

Head Length in mm: L600

H1: H1 Cut-Out (F5 only), H2: H2 Cut-Out (F5 only), P: Rectangular, U: U-Cut-Out (F6 only), S: Side Cut-Out (F6 only)

A: Schuko CEE 7/7 (Type E+F), B: CH T12 (Type J), C: UK BS 1363 (Type G), D: Wieland, E: WAGO

IP20

-220-240V

50-60 Hz

IK 02


≤3 MacAwm

MEDIUM POWER L85B10 50000h

HIGH POWER L80B10 50000h

CE

UK



F5 Symmetrical Stand, H1- Cut-out

F5 Symmetrical Stand, H2- Cut-out

F5 Symmetrical Stand, Rectangular Base

F6 Asymmetrical Stand, U- Cut-out

F6 Asymmetrical Stand, Side Cut-Out Base

F6 Asymmetrical Stand, Rectangular Base

W Snow White

E Silver Anodised

U Urban Graphite

B Jet Black

H Anodic Champagne

Multisensor /Swarm Control

Separately Dimmable