Ringo Star Chandelier G1/P1 | Suspended



DE LED-Kronleuchter ausgelegt für professionellen Einsatz in Lobbys, Restaurants u.ä. mit hohen Lumenpaketen bei gleichzeitig dekorativer Lichtwirkung. Aufbau aus drei Ringen des Typs Ringo Star-P1/G1, die jeweils mit einem fadenartigen Gewebe umhüllt sind (Material: Trevira CS, permanent schwer entflammbar, Brandklasse DIN 4102 B1, NFPA 701, Farbe: weiß, weiß/silber oder schwarz). Die Fadenlänge beträgt jeweils max. 3m und kann nach Vorgabe gekürzt werden. Direkt-indirekt oder rein direktstrahlend ausgelegt. Leuchtenringe aus Aluminiumprofil mit 100mm Profilbreite. Oberfläche weiß, silber, graphit, schwarz, champagner oder kupferfarben lackiert. Weitere Oberflächenoptionen siehe Lightnet-Surface-Collection oder RAL nach Wahl. Satinierter Opaldiffusor für Allgemeinbeleuchtung mit max. Transmissionsgrad und homogener Lichtpunktauflösung. Konverter in Leuchtengehäuse integriert, wahlweise einfach schaltbar oder stufenlos dimmbar (DALI, Touch-Dim, Casambi). Farbtemperatur 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K oder Tunable White (2700-6500K). Binning initial ≤ MacAdam 3. Farbwiedergabe CRI>80, CRI>90 oder Full Spectrum. Die einzelnen Ringe jeweils mit separater stufenlos höhenverstellbarer Parallel-Seilabhängung. Der Höhenabstand zwischen den einzelnen Ringen kann somit frei gewählt werden. Eine transparent ummantelte Zuleitung mit frei positionierbarem Deckenbaldachin, Lackierung Deckenbaldachin passend Leuchtenkörper.


EN LED chandelier designed for professional use in lobbies, restaurants, etc. with high lumen packages and decorative lighting effect. Three ring Ringo Star-P1/G1 structure, each wrapped with a thread-like material (Trevira CS, flame retardant, fire class DIN 4102 B1, NFPA 701, colours: white, white/silver or black). The thread length is max. 3m each and can ordered in shorter lengths to suit specification. Direct-indirect or direct-only light distribution. Luminaire rings made of aluminium profile with 100mm profile width available in white, silver, graphite, black, champagne or copper coated as standard. Further surface options see Lightnet-Surface-Collection or RAL of your choice. Satin opal diffuser for general lighting with maximum transmittance and homogeneous lighting. Driver integrated into luminaire housing, optionally switchable or dimmable (DALI, Touch-Dim, Casambi). Colour temperature 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 6500K or Tunable White (2700-6500K). Binning≤ MacAdam 3. Colour rendering CRI>80, CRI>90 or Full Spectrum. The individual rings each have a separate, height-adjustable parallel-cord suspension allowing the distance between the individual rings to be specified. Transparent power supply cable with freely positionable ceiling rose, colours ceiling rose match to luminaire body.

R P1 O S L -8 30 M-CW5 4 2-1500-K

Product Family	**R**: Ringo Star
Type	**G1**: Direct only, **P1**: Direct-Indirect
Optical System	**O**: Opal Diffuser
Surface Finish	**W**: Snow White, **V**: Ivory White, **S**: Radiant Silver, **U**: Urban Graphite,
	B: Jet Black, **H**: Anodic Champagne, **K**: Satin Copper
Control Gear	**E**: On/Off, **L**: DALI, **H**: Touch-Dim, **C**: Casambi, **6**: DALI DT6 for TW, **8**: DALI DT8 for TW [D900-D4000]
Colour Rendering	**8**: CRI>80, **9**: CRI>90, **F**: Full Spectrum [except 2200K]
Colour Temperature	**22**: 2200K, **27**: 2700K, **30**: 3000K, **35**: 3500K, **40**: 4000K, **65**: 6500K, **TW**: Tunable White 2700-6500K
Power	**E**: Low Power, **M**: Medium Power
Courtain	**CH**: Chandelier (without curtain), **CW**: White Curtain, **CS**: Silver-White Curtain, **CB**: Black Curtain
First Luminaire	**1**: D600, **2**: D900, **3**: D1200, **4**: D1500, **5**: D2000, **6**: D2500, **7**: D3000, **8**: D3500, **9**: D4000, **0**: on request
Second Luminaire	**1**: D600, **2**: D900, **3**: D1200, **4**: D1500, **5**: D2000, **6**: D2500, **7**: D3000, **8**: D3500, **9**: D4000, **0**: on request
Third Luminaire	**1**: D600, **2**: D900, **3**: D1200, **4**: D1500, **5**: D2000, **6**: D2500, **7**: D3000, **8**: D3500, **9**: D4000, **0**: on request
Length of Curtain	**1500** mm, **3000** mm,- **5000** mm
Suspension	**K**: Parallel Suspension
On Request	Central Suspension


IP20 · ~220-240V · 50-60 Hz · IK 02 · RG0 · ≤3 MacAdam · LOW POWER L90B10 50.000h · MEDIUM POWER L85B10 50.000h · CE · UKCA

Opal Diffuser | Direct-Indirect



D mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power
600	7870lm/59W	10430lm/78W
900	13000lm/100W	17500lm/133W
1200	16950lm/125W	23000lm/167W
1500	22100lm/163W	29300lm/218W
2000	30200lm/223W	40000lm/298W
2500	36100lm/264W	48500lm/353W
3000	43450lm/316W	58200lm/423W
3500	49300lm/363W	66000lm/479W
4000	57850lm/427W	77760lm/569W


Opal Diffuser | Direct



D mm	Lumen/Watt Low Power	Lumen/Watt Medium Power
600	4140lm/35W	5240lm/44W
900	7050lm/60W	8660lm/73W
1200	9450lm/77W	11150lm/91W
1500	11930lm/97W	14350lm/121W
2000	15900lm/129W	20100lm/169W
2500	20300lm/162W	25000lm/204W
3000	25000lm/198W	30800lm/250W
3500	28200lm/228W	34630lm/281W
4000	32800lm/264W	40400lm/331W

Lumen Values: Luminarie luminous flux at 4000K/CRI>80. Other configurations on request.

Parallel Suspension



W Snow White



S Radiant Silver



U Urban Graphite



B Jet Black



H Anodic Champagne



K Satin Copper