

Basic-M6

Einbauleuchte, Befestigungsset inkl - Direkt-
rundumstrahlend

Artikelnummer: BM6FSE-830M-D420



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-M6. LED. Einbauleuchte mit umlaufendem Rahmen für Montage in gesägten Wand- und Deckenöffnungen. Befestigungsset inklusive. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direkt-rundumstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Ambient Diffusor aus satiniertem Acrylglas für max. Transmissionsgrad bei absolut homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach

schaltbar. DxH (rund). D=420mm. H=100+40mm. Medium-Power-Bestromung. 1730lm. 13W. 5,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

Basic-M6

Einbauleuchte, Befestigungsset inkl - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: BM6FSE-830M-D420

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Basic-M6
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Einbauleuchte, Befestigungsset inkl
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direkt-rundumstrahlend
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Ambientdiffusor
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=420mm
Höhe H (mm)	H=100+40mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	1730lm
Anschlussleistung	13W
Schutzart	IP20
Prüfzeichen	ENEC
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	5,2kg

