

## Basic-M6

Einbauleuchte, Befestigungsset inkl - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: BM6FSL-830M-D420



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-M6. LED. Einbauleuchte mit umlaufendem Rahmen für Montage in gesägten Wand- und Deckenöffnungen. Befestigungsset inklusive. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direkt-rundumstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Ambient Diffusor aus satiniertem Acrylglas für max. Transmissionsgrad bei absolut homogener Auflösung der Lichtpunkte. Dimmbar

DALI. DxH (rund). D=420mm. H=100+40mm. Medium-Power-Bestromung. 1730lm. 13W. 5,2kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

## Basic-M6

Einbauleuchte, Befestigungsset inkl - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: BM6FSL-830M-D420

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Produktname                | Basic-M6                            |
| Leuchtmittel               | LED                                 |
| Installationstyp           | Einbauleuchte, Befestigungsset inkl |
| Oberfläche                 | Radiant Silver                      |
| Lichtverteilung            | Direkt-rundumstrahlend              |
| Farbtemperatur             | 3000K                               |
| Farbwiedergabeindex (Ra)   | Ra>80                               |
| Optisches System           | Ambientdiffusor                     |
| Steuerung                  | Dimmbar (DALI)                      |
| Länge L/Durchmesser D (mm) | D=420mm                             |
| Höhe H (mm)                | H=100+40mm                          |
| Bestromung                 | Medium-Power                        |
| Leuchtenlichtstrom         | 1730lm                              |
| Anschlussleistung          | 13W                                 |
| Schutzart                  | IP20                                |
| Prüfzeichen                | ENEC                                |
| LED-Lebensdauer            | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h          |
| Photometrischer Code       | 8 30 / 3 3 9                        |
| Photobiologische Klasse    | RG0 (EN62471)                       |
| Indoor/Outdoor             | Indoor: ta [ambient] max. 25°C      |
| Gewicht (kg)               | 5,2kg                               |

