

# lightnet

## Beam Me Up-A4

Anbauleuchte - Wallwasher

Artikelnummer: MA4OWE-830M-D700-W



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Beam Me Up-A4. LED. Design-Anbauleuchte für Deckenmontage mit rückversetzter Optik und dekorativem Reflektoring. Leuchtschirm aus hochwertig verarbeitetem Fiberglas. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Rein direkt- und breitflächig asymmetrisch abstrahlend (Wallwasher). Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Reflektor: Snow White.


Einfach schaltbar. DxH (rund). D=700mm. H=360/179mm. Medium-Power-Bestromung. 2955lm. 35W. 10kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

# lightnet

## Beam Me Up-A4

Anbauleuchte - Wallwasher

Artikelnummer: MA4OWE-830M-D700-W



Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Beam Me Up-A4
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Wallwasher
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Snow White
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=700mm
Höhe H (mm)	H=360/179mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	2955lm
Anschlussleistung	35W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	10kg

