

Basic-L7

Halb-Einbauleuchte für Decken, Befestigungsset inkl -
Direktstrahlend

Artikelnummer: BL7OSL-840M-D800



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-L7. LED. Halbeinbauleuchte für Montage in gesägten Deckenöffnungen. Filigraner gestufter Leuchtenkörper mit 18mm sichtbarer Bauhöhe und minimalistischem Rand von lediglich 5mm, Befestigungsset inklusive. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener

Auflösung der Lichtpunkte. Dimmbar DALI. DxH (rund). D= 800mm. H=18+32mm. Medium-Power-Bestromung. 5280lm. 40W. 9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

Basic-L7

Halb-Einbauleuchte für Decken, Befestigungsset inkl -
Direktstrahlend

Artikelnummer: BL7OSL-840M-D800

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Basic-L7
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Halb-Einbauleuchte für Decken, Befestigungsset inkl
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direktstrahlend
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/Durchmesser D (mm)	D=800mm
Höhe H (mm)	H=18+32mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	5280lm
Anschlussleistung	40W
Schutzart	IP40
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	9kg

