

lightnet

Basic-G6

Pendelleuchte - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: BG6FBL-840H-D600-P



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-G6. LED. Leuchte für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direkt-rundumstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Ambient Diffusor aus satiniertem Acrylglas für max. Transmissionsgrad bei absolut homogener Auflösung der Lichtpunkte. Dimmbar DALI. DxH (rund). D=600mm. H=35+25mm. Pendelrohr-Abhängung mit Baldachin und innenliegendem Zuleitungskabel (Set). Pendellänge auf Anfrage.

Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. High-Power-Bestromung. 7240lm. 50W. 6,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

Basic-G6

Pendelleuchte - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: BG6FBL-840H-D600-P

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

| | |
|----------------------------|---|
| Produktname | Basic-G6 |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Pendelleuchte |
| Oberfläche | Jet Black |
| Lichtverteilung | Direkt-rundumstrahlend |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 |
| Optisches System | Ambientdiffusor |
| Steuerung | Dimmbar (DALI) |
| Länge L/Durchmesser D (mm) | D=600mm |
| Höhe H (mm) | H=35+25mm |
| Bestromung | High-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 7240lm |
| Anschlussleistung | 50W |
| Abhängung | Pendelrohr-Abhäng. (Set) |
| Farbe Baldachin | Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm) | Pendellänge auf Anfrage |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfzeichen | ENEC |
| LED-Lebensdauer | L85B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Photometrischer Code | 8 40 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG0 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 6,7kg |

