


Cubic-A7

Anbauleuchte - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: CA7FSE-830H-Q300



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Cubic-A7. LED. Anbauleuchte. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Radiant Silver. Lichtcharakteristik: Direkt-rundumstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Ambient Diffusor aus satiniertem Acrylglas für max. Transmissionsgrad bei absolut homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. LxBxH (quadrat.). L=300mm. B=300mm. H=60mm. High-Power-Bestromung. 2010lm. 15W.

3kg. Binning initial \leq MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RGO (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert

Cubic-A7

Anbauleuchte - Direkt-rundumstrahlend

Artikelnummer: CA7FSE-830H-Q300

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Cubic-A7
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte
Oberfläche	Radiant Silver
Lichtverteilung	Direkt-rundumstrahlend
Farbtemperatur	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Ambientdiffusor
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/Durchmesser D (mm)	L=300mm
Breite B (mm)	B=300mm
Höhe H (mm)	H=60mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	2010lm
Anschlussleistung	15W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	3kg

