

Basic-W5

Wandleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BW5OWE-840M-D300



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Basic-W5. LED. Leuchte für Wandmontage. Filigraner Leuchtenkörper mit 38mm Bauhöhe und minimalistischem Rand von lediglich 5mm. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. DxH (rund). D=300mm. H=38mm. Medium-Power-

Bestromung. 1220lm. 11W. 3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Basic-W5

Wandleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BW5OWE-840M-D300



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Basic-W5
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Wandleuchte
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=300mm
Höhe H (mm)	H=38mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	1220lm
Anschlussleistung	11W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	3kg

