

Matric-A3 / IP54

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA3OWE-840M-L1182-IP54



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.





Matric-A3 / IP54. LED. Lichtlinie für Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L= 1182mm. B=55mm. H=75mm. Medium-Power-Bestromung.

2530lm. 21W. 3kg. Binning initial $\leq$ MacAdam 3. IP54. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Matric-A3 / IP54

Anbau-Lichtlinie - Direktstrahlend

Artikelnummer: LA3OWE-840M-L1182-IP54



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Matric-A3 / IP54
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbau-Lichtlinie
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	4000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=1182mm
Breite B (mm)	B=55mm
Höhe H (mm)	H=75mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	2530lm
Anschlussleistung	21W
Schutzart	IP54
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 40 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	3kg