

# lightnet

## Lucille-W1

Wandleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: UW1AVS-830M-D150-W



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Lucille-W1. LED. Design-Leuchte mit Pantograf für Wandmontage. Oberfläche Ivory White. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Stromversorgung durch die Wand. Schalt- und dimmbar. DxBxH (Leuchtenkopf, rund/Mast). D=150mm. B=383mm. H=560mm. Medium-Power-Bestromung. 935lm.


13W. 2,5kg. Binning initial  $\leq$  MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

# lightnet

## Lucille-W1

Wandleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: UW1AVS-830M-D150-W



Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Lucille-W1
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Wandleuchte
Oberfläche	Ivory White
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Adaptor	Stromversorgung Wand
Steuerung	Schalt- und dimmbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=150mm
Breite B (mm)	B=383mm
Höhe H (mm)	H=560mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	935lm
Anschlussleistung	13W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	2,5kg

