lightnet

Lucille-W1

Wandleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: UW1ABS-830M-D150-W





Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Lucille-W1. LED. Design-Leuchte mit Pantograf für Wandmontage. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Stromversorgung durch die Wand. Schalt- und dimmbar. DxBxH (Leuchtenkopf, rund/Mast). D=150mm. B= 383mm. H=560mm. Medium-Power-Bestromung. 935lm. 13W. 2,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 02.03.2024

lightnet

Lucille-W1


Wandleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: UW1ABS-830M-D150-W



Kunde / Projekt:

Notiz:





Produktname	Lucille-W1
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Wandleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Adaptor	Stromversorgung Wand
Steuerung	Schalt- und dimmbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=150mm
Breite B (mm)	B=383mm
Höhe H (mm)	H=560mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	935lm
Anschlussleistung	13W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	2,5kg

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 02.03.2024