

# lightnet

## Basic-P1

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BP1OWL-830E-D900-P



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Basic-P1. LED. Leuchte für Pendelmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Dimmbar DALI. DxH (rund). D=900mm. H=75mm. Pendelrohr-Abhängung mit Baldachin und innenliegendem Zuleitungskabel (Set). Pendellänge auf



Anfrage. Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Low-Power-Bestromung. 11407lm. 82W. 13,1kg. Binning initial  $\leq$  MacAdam 3. IP40. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. ENEC. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L90B10 (t<sub>q</sub> 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

# lightnet

## Basic-P1

Pendelleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BP1OWL-830E-D900-P



Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Produktname              | Basic-P1                                    |
| Leuchtmittel             | LED   |
| Installationstyp         | Pendelleuchte                               |
| Oberfläche               | Snow White                                  |
| Lichtverteilung          | Direkt-/ indirektstrahlend                  |
| CCT                      | 3000K                                       |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80                                       |
| Optisches System         | Opaldiffusor                                |
| Steuerung                | Dimmbar (DALI)                              |
| Länge L/ Ø D (mm)        | D=900mm                                     |
| Höhe H (mm)              | H=75mm                                      |
| Bestromung               | Low-Power                                   |
| Leuchtenlichtstrom       | 11407lm                                     |
| Anschlussleistung        | 82W   |
| Abhängung                | Pendelrohr-Abhäng. (Set)                    |
| Farbe Baldachin          | Baldachin: passend zu<br>Leuchtenoberfläche |
| Seillänge (mm)           | Pendellänge auf Anfrage                     |
| Schutzart                | IP40  |
| Prüfzeichen              | ENEC  |
| LED-Lebensdauer          | L90B10 (tq 25°C) = 50.000h                  |
| Photometrischer Code     | 8 30 / 3 3 9                                |
| Photobiologische Klasse  | RG0 (EN62471)                               |
| Indoor/Outdoor           | Indoor: ta [ambient] max. 25°C              |
| Gewicht (kg)             | 13,1kg                                      |

