

Lucille-S1

Stehleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: US1AAS-830M-D150-P



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Lucille-S1. LED. Design-Stehleuchte mit hochwertigem Pantograf mit Präzisionsgelenken komplett aus Aluminium. Oberfläche Satin Silver. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. Schalt- und dimmbar. DxBxH (Leuchtenkopf, rund/Mast). D=150mm. B=568mm. H=1130/15mm. Rechteckige Fußplatte passend zur Leuchtenfarbe

lackiert. Medium-Power-Bestromung. 935lm. 13W. 12,5kg. Binning initial $\leq$ MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Lucille-S1

Stehleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: US1AAS-830M-D150-P



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Lucille-S1
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Stehleuchte
Oberfläche	Satin Silver
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Steuerung	Schalt- und dimmbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=150mm
Breite B (mm)	B=568mm
Höhe H (mm)	H=1130/15mm
Fußplatte	Fuß rechteckig
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	935lm
Anschlussleistung	13W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	12,5kg

IP20

~220-240V

50-60 Hz

IK 02

RG0

≤3 MacAdam

MEDIUM POWER L85B10 50.000h

CE

UK CA

FLICKER FREE