

Basic-S5

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BS5AWX-827M-D600-OG-A



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.



Basic-S5. LED. Stehleuchte. Leuchtenkopf mit Bauhöhe 58mm, Durchmesser 600mm und dekorativem Reflektorring. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Snow White. Lichtcharakteristik: Direkt-/ indirektstrahlend. Farbtemperatur: 2700K (Soft White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Reflektor: Satin Gold. Stufenlos dimmbar. DxBxH (Leuchtenkopf, rund/Mast). D=600mm. H=2000/58mm.

Medium-Power-Bestromung. 11875lm. 88W. 24kg. Binning initial <= MacAdam 3. Runde Fußplatte passend zur Leuchtenfarbe lackiert. Stecker Schuko CEE 7/7 (Type E+F). IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Basic-S5

Stehleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: BS5AWX-827M-D600-OG-A



Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Basic-S5
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Stehleuchte
Oberfläche	Snow White
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	2700K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Satin Gold
Steuerung	Getrennt dimmbar
Länge L/ Ø D (mm)	D=600mm
Höhe H (mm)	H=2000/58mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	11875lm
Anschlussleistung	88W
Fußplatte	Fuß rund
Stecker	Schuko CEE 7/7 (E+F)
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 27 / 3 3 9
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	24kg

