


## Caleo-X6

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: AX6ABL-830M-Q400-B



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.




Caleo-X6. LED. Anbauleuchte im soft-edge-Design für Wand- oder Deckenmontage. Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direktstrahlend mit indirekter Lichtkorona. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Microprismenoptik aus Spezialacrylglas zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen. UGR<=19. Reflektor: Jet Black. Dimmbar DALI. LxBxH (quadrat.). L=400mm. B=400mm. H=25+25mm.

Medium-Power-Bestromung. 2740lm. 23W. 3,9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

## Caleo-X6

Anbauleuchte - Direkt-/ indirektstrahlend

Artikelnummer: AX6ABL-830M-Q400-B



Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_

Produktname	Caleo-X6
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direkt-/ indirektstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Microprismenoptik
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Jet Black
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	L=400mm
Breite B (mm)	B=400mm
Höhe H (mm)	H=25+25mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	2740lm
Anschlussleistung	23W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	3,9kg

