lightnet

Matric-RY

Pendel-Lichtlinie - Direkt-/ indirektstrahlend



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Matric-RY. LED. Lichtlinie für Pendelmontage.
Beleuchtungskörper aus hochwertigem Aluminiumprofil.
Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Direkt-/
indirektstrahlend. Farbtemperatur: 4000K (Cool White).
Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max.
Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der
Lichtpunkte. Dimmbar DALI. LxBxH (rechteckig). L=
2930mm. B=40mm. H=40mm. Einseil-Abhängung (Set).
Pendellänge max 1500mm. Zuleitung: transparent.

Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche. Medium-Power-Bestromung. 13050lm. 91W. 5,9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.


Artikelnummer: LRYOBL-840M-L2930-A


lightnet

Matric-RY

Pendel-Lichtlinie - Direkt-/ indirektstrahlend







Artikelnummer: LRYOBL-840M-L2930-A

ekt:			
	ekt:	ekt:	ekt:

Produktname Matric-RY Leuchtmittel LED

Installationstvp Pendel-Lichtlinie Oberfläche Jet Black

Direkt-/ indirektstrahlend Lichtverteilung

CCT 4000K Ra>80 Farbwiedergabeindex (Ra) Optisches System Opaldiffusor Dimmbar (DALI) Steuerung Länge L/ Ø D (mm) L=2930mm Breite B (mm) B=40mm Höhe H (mm) H=40mm

Bestromung Medium-Power Leuchtenlichtstrom 13050lm 91W Anschlussleistung

Einseil-Abhäng. (Set) Abhängung Farbe Baldachin Baldachin: passend zu Leuchtenoberfläche

Seillänge (mm) Pendellänge max 1500mm

Schutzart IP20

Kabelfarbe Zuleitung: transparent LED-Lebensdauer L85B10 (tq 25° C) = 50.000h

Photometrischer Code 8 40 / 3 3 9 Photobiologische Klasse RG0 (EN62471)

Indoor/Outdoor Indoor: ta [ambient] max. 25°C

Gewicht (kg) 5,9kg



