

Liquid Line-CX

Anbauleuchte mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen -
Direktstrahlend

Artikelnummer: QCXOBL-830H-L1475-E




Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Liquid Line-CX. LED. Anbauleuchte mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Filigraner Leuchtenkörper mit feinen Radien aus hochertigem Aluminium, gefertigt aus einem Guss ohne sichtbare Nahtstellen. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. 3-Phasen-Schienenadapter Eutrac. Dimmbar

DALI. LxBxH (rechteckig). L=1475mm. B=40mm. H=65mm. High-Power-Bestromung. 2889lm. 25W. 3kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

Liquid Line-CX

Anbauleuchte mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen - Direktstrahlend



Artikelnummer: QCXOBL-830H-L1475-E

Kunde / Projekt: _____

Notiz: _____

Produktname	Liquid Line-CX
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Adaptor	Eutrac Adapter
Steuerung	Dimmbar (DALI)
Länge L/ Ø D (mm)	L=1475mm
Breite B (mm)	B=40mm
Höhe H (mm)	H=65mm
Bestromung	High-Power
Leuchtenlichtstrom	2889lm
Anschlussleistung	25W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L80B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	3kg

