lightnet

# Liquid Line-F5

Einbauleuchte, Befestigungsset inkl - Direktstrahlend

Artikelnummer: QF5LBE-830H-L149-G



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Liquid Line-F5. LED. Einbauleuchte für Montage in gesägten Deckenöffnungen. Leuchtenkörper mit feinen Radien aus Aluminium, gefertigt aus einem Guss ohne sichtbare Nahtstellen. Befestigungsset inkl. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite, rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. Reflektor: Satin Gold. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=149mm. B=50mm. H= 65mm. High-Power-Bestromung. 767lm. 9W. 0,6kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.



© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 10.03.2024

lightnet

# Liquid Line-F5


Einbauleuchte, Befestigungsset inkl - Direktstrahlend


Artikelnummer: QF5LBE-830H-L149-G



Kunde / Projekt:

Notiz:




| | |
|---|---|
| Produktname | Liquid Line-F5 |
| Leuchtmittel | LED |
| Installationstyp | Einbauleuchte, Befestigungsset inkl |
| Oberfläche | Jet Black |
| Lichtverteilung | Direktstrahlend |
| CCT | 3000K |
| Farbwiedergabeindex (Ra) | Ra>80 |
| Optisches System | Lens Louvre |
| Reflektor Innenfarbe | Reflektor: Satin Gold |
| Steuerung | Einfach schaltbar |
| Länge L/ Ø D (mm) | L=149mm |
| Breite B (mm) | B=50mm |
| Höhe H (mm) | H=65mm |
| Bestromung | High-Power |
| Leuchtenlichtstrom | 767lm |
| Anschlussleistung | 9W |
| Schutzart | IP20 |
| LED-Lebensdauer | L80B10 (tq 25°C) = 50.000h |
| Photometrischer Code | 8 30 / 3 3 9 |
| Photobiologische Klasse | RG0 (EN62471) |
| Indoor/Outdoor | Indoor: ta [ambient] max. 25°C |
| Gewicht (kg) | 0,6kg |



© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 10.03.2024