lightnet

Liquid Line-C5

Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen - Direktstrahlend

Artikelnummer: QC5OBE-830M-L139-G



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Liquid Line-C5. LED. Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. 345° drehbar und 90° schwenkbar. Leuchtenkörper mit feinen Radien aus Aluminium, gefertigt aus einem Guss ohne sichtbare Nahtstellen. Oberfläche Jet Black. Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Opaldiffusor für max. Transmissionsgrad bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. 3-Phasen-Schienenadapter Global. Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=139mm. B=40mm. H= 105mm. Medium-Power-Bestromung. 496lm. 7W. 0,9kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 03.03.2024

lightnet

Liquid Line-C5


Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen - Direktstrahlend

Artikelnummer: QC5OBE-830M-L139-G




Kunde / Projekt:

Notiz:



Produktname	Liquid Line-C5
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Strahler mit Adapter für 3-Phasen-Stromschienen
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Opaldiffusor
Adaptor	Global Adapter
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=139mm
Breite B (mm)	B=40mm
Höhe H (mm)	H=105mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	496lm
Anschlussleistung	7W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	0,9kg



© Lightnet GmbH, Zollstockgürtel 65, D-50969 Köln, Tel. +49 (0) 221 22 25 26-0, info@lightnet.de, www.lightnet.de.
Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung. Bitte stellen Sie vor Ausführung aller Arbeiten sicher, dass Sie ausschließlich auf Grundlage Lieferung zugehöriger bzw. Lieferung beiliegender Version der Montageanleitung arbeiten.

Stand: 03.03.2024