

## Liquid Line-A5

Anbauleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: QA5LBE-830M-L139-B



Abbildungen ggf. nur ähnlich, dienen als Orientierung.

Liquid Line-A5. LED. Anbauleuchte. Leuchtenkörper mit feinen Radien aus Aluminium, gefertigt aus einem Guss ohne sichtbare Nahtstellen. Oberfläche Jet Black.  
Lichtcharakteristik: Rein direktstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Lens Louvre: Präzisionslinsen mit Abblendraster für breite, rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung bei gleichzeitig hoher Blendungsbegrenzung. BAP-tauglich für Office-Anwendungen. UGR<=19. Reflektor: Jet Black.

Einfach schaltbar. LxBxH (rechteckig). L=139mm. B=40mm. H=105mm. Medium-Power-Bestromung. 580lm. 7W. 0,7kg. Binning initial <= MacAdam 3. IP20. Schutzklasse I. CE-, UKCA Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471).  
Lichtstromrückgang von max. 0,3%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L85B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. Hersteller: Lightnet GmbH, nach ISO 9001:2015 zertifiziert.

# lightnet



## Liquid Line-A5

Anbauleuchte - Direktstrahlend

Artikelnummer: QA5LBE-830M-L139-B

Kunde / Projekt: \_\_\_\_\_

Notiz: \_\_\_\_\_



Produktname	Liquid Line-A5
Leuchtmittel	LED
Installationstyp	Anbauleuchte
Oberfläche	Jet Black
Lichtverteilung	Direktstrahlend
CCT	3000K
Farbwiedergabeindex (Ra)	Ra>80
Optisches System	Lens Louvre
Reflektor Innenfarbe	Reflektor: Jet Black
Steuerung	Einfach schaltbar
Länge L/ Ø D (mm)	L=139mm
Breite B (mm)	B=40mm
Höhe H (mm)	H=105mm
Bestromung	Medium-Power
Leuchtenlichtstrom	580lm
Anschlussleistung	7W
Schutzart	IP20
LED-Lebensdauer	L85B10 (tq 25°C) = 50.000h
UGR	UGR<=19
Photometrischer Code	8 30 / 3 3 9
Photobiologische Klasse	RG0 (EN62471)
Indoor/Outdoor	Indoor: ta [ambient] max. 25°C
Gewicht (kg)	0,7kg

